Monoculaire de vision nocturne HIKMICRO Heimdal H4D

Prix constaté : 575,00 € TTC

Marque : **HIKMICRO**

Réf : HIKH4DN

Description

Le monoculaire de vision nocturne HIKMICRO HEIMDAL H4D est équipé d’un écran AMOLED de 1,39 pouce offrant des images et des vidéos claires.

Le mode “jour” permet d’observer la nature en couleur en plein jour afin d’avoir un maximum de détails.

Equipé d’un écran AMOLED de 1,39 pouce, il offre des images claires et fluides (même en déplacement).

Son illuminateur IR de 850 nm permet d’observer clairement jusqu’à 200 m.

Ce monoculaire est le compagnon ideal pour la randonnée, le camping, l’ornithologie et autres activités outdoor.

Caractéristiques générales :

- Capteur haute definition : 2560 × 1440
- Résolution d’écran : AMOLED 454 × 454 1.39-inch
- Mode de vision : Day/Night /Auto/ Defog mode
- Infrarouge 850nm
- Modes : Smart IR, EIS, Album etc
- Mode video et photo, mémoire interne (32 GB)
- Portée d’observation de nuit : 200 m
- Batterie interchangeable et rechargeable

CAPTEUR OPTIQUE

- Résolution : 2560 x 1440
- Fréquence d'image : 25 fps
- Ouverture : F1.2
- Objectif : 31 mm
- Mise au point manuelle
- Portée de détection : 200 m (vec IR 850 nm activée)
- Champ de vision (HxV) Degrées / M@100m : 13.66° x 7.71° / 23.95m x 13.48m
- Zoom numérique : 1x, 2x, 4x, 8x
- IR supplément light : Angle du faisceau IR ajustable; Smart IR

ECRAN

- Écran : 1.39 inch, AMOLED, résolution 454x454
- Image par seconde : 50 fps
- Mode de vision : Day/Night/Auto/Defog mode
- Ajustement du contraste : oui
- Ajustement de la luminosité : oui
- Ajustement balance des blancs : oui
- Stabilisation numérique : oui

SYSTEME

- Photo : 2560x1440, jpeg
- Vidéo : 2560x1440, mp4
- Prise en compte de l'audio : oui
- Mode veille : oui
- Mémoire interne : Built-in EMMC (32GB)
- Choix des langues : oui
- Vitesse de mise en tension : Standby mode <1s / non standby mode <7s
- Wifi : oui
- Local album : oui

BATTERIE

- Type de batterie : Interchangeable et rechargeable
- Autonomie : >4h
- Sortie USB-C : 5 VDC, Type-C interface

GENERAL

- Température de fonctionnement : -20°C au 50°C
- Etanchéité IP67
- Dimensions : 153 x 50 x 80 mm
- Poids : 375g

Caractéristiques

- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IP67
- Angle de vision horizontal (degré) : 13.66
- Angle de vision vertical (degré) : 7.71
- Champ de vision à 100 m au grossissement minimum : 23.95