



Jumelles Bushnell H2O 2.0 10x42 mm Porro

Prix constaté : 219,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FL134211R

---

## Description

### Présentation

La gamme H<sup>2</sup>O, longtemps considérée comme un best-seller de la jumelle totalement étanche, voit sa gamme renouvelée avec les modèles 2.0.

### Même dans les conditions les plus difficiles, nos jumelles H<sup>2</sup>O

2.0 garde une prise en main solide grâce à leur revêtement caoutchouc antidérapant.

Grâce à leurs joints toriques scellés, ces jumelles, purgées à l'azote, vous offrent des vues époustouflantes, quelle que soit l'humidité ambiante.

### Le châssis en aluminium ultraléger, permet une utilisation facile et confortable sur le terrain.

Et pour maximiser la transmission et la clarté, les optiques sont entièrement traitées multicouches et dotées du verre à prisme BaK-4 de haute qualité.

### Construction étanche et antibuée

La construction étanche IPX7 est testée par immersion à 1 mètre pendant 30 minutes sans aucune pénétration. L'incorporation de l'indice IPX7 signifie que ces jumelles sont prêtes à affronter les conditions les plus difficiles et les éléments les plus rudes.

### Système optique entièrement traité multi-couches

Un système optique, entièrement traité multicouches combiné aux prismes BAK-4 améliore le contraste, la résolution et la transmission de la lumière.

### Texture antidérapante en caoutchouc pour une protection contre les chutes

Ergonomie à toute épreuve grâce au caoutchouc, doux au toucher et antidérapant réduisant les risques de chute et donnant une sensation de confiance dans la main... même avec une seule main.

---

## **Construction légère du corps en aluminium pour une durabilité inégalée et un confort tout au long de la journée**

Le châssis en aluminium garantit une résistance même aux conditions d'utilisation les plus exigeantes. En réduisant le poids du corps, vous pouvez utiliser ces jumelles confortablement toute la journée... tous les jours.

### **Caractéristiques**

- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Poids (g) : 879
- Grossissement fixe ou variable : Fixe
- Oeilletons : Twist-up
- Type de prismes : Porro
- Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
- Mise au point : Centrale
- Traitement antibuée : Oui
- Diamètre de l'objectif (mm) : 42
- Dégagement oculaire (mm) : 15
- Distance de mise au point minimum (m) : 5.4
- Grossissement maximum : 10
- Grossissement minimum : 10
- Diamètre de la pupille de sortie grossissement fixe (mm) : 4.2